

# Rana Race Spring Series



●ダンパー性能を最大限に発揮! 高品質・高精度の信頼性「rana Spring」

内径65mm スプリング 仕様一覧		本体価格(税別)¥10,000/本				カラー: ラーナオレンジ								
※許容荷重値とストローク値は、密着時の数値ではありません。スプリング許容応力の範囲内で安全に使用できる数値を表記しております。														
内径→ 自由長→ パネレート	100mm		125mm		150mm		175mm		200mm		225mm		250mm	
	部品番号		部品番号		部品番号		部品番号		部品番号		部品番号		部品番号	
(N/mm)	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク
20									25,200.65.020					
30								25,175.65.030	309kg	151mm				
40								25,175.65.040	361kg	119mm	25,200.65.030		25,225.65.030	25,250.65.030
50								25,175.65.050	418kg	103mm	25,200.65.040		25,225.65.040	25,250.65.040
60								25,150.65.050	481kg	94mm	25,200.65.050		25,225.65.050	25,250.65.050
70								25,175.65.060	549kg	108mm	25,200.65.060		25,225.65.060	25,250.65.060
80								25,175.65.070	549kg	90mm	25,200.65.070		25,225.65.070	25,250.65.070
90								25,150.65.080	592kg	83mm	25,200.65.080		25,225.65.080	25,250.65.080
100								25,150.65.090	653kg	80mm	25,200.65.090		25,225.65.090	25,250.65.090
110								25,150.65.100	642kg	72mm	25,200.65.100		25,225.65.100	25,250.65.100
120								25,150.65.110	701kg	76mm	25,200.65.110		25,225.65.110	25,250.65.110
130								25,150.65.120	751kg	74mm	25,200.65.120		25,225.65.120	25,250.65.120
140								25,150.65.130	751kg	78mm	25,200.65.130		25,225.65.130	25,250.65.130
150								25,150.65.140	875kg	71mm	25,200.65.140		25,225.65.140	25,250.65.140
160								25,150.65.150	875kg	77mm	25,200.65.150		25,225.65.150	25,250.65.150
180								25,150.65.160	971kg	73mm	25,200.65.160		25,225.65.160	25,250.65.160
200								25,150.65.180	1073kg	81mm	25,200.65.180		25,225.65.180	25,250.65.180
220								25,150.65.200	1180kg	88mm	25,200.65.200		25,225.65.200	25,250.65.200
240								25,150.65.220	1294kg	83mm	25,200.65.220		25,225.65.220	25,250.65.220
260								25,150.65.240	1294kg	75mm	25,200.65.240		25,225.65.240	25,250.65.240
280								25,150.65.260	1294kg	63mm	25,200.65.260		25,225.65.260	25,250.65.260
300								25,150.65.280	1294kg	63mm	25,200.65.280		25,225.65.280	25,250.65.280

内径60mm スプリング 仕様一覧		本体価格(税別)¥10,000/本				カラー: ラーナオレンジ				
※許容荷重値とストローク値は、密着時の数値ではありません。スプリング許容応力の範囲内で安全に使用できる数値を表記しております。										
内径→ 自由長→ パネレート	100mm		125mm		150mm		180mm		200mm	
	部品番号		部品番号		部品番号		部品番号		部品番号	
(N/mm)	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク	許容荷重	ストローク
20									25,200.60.020	
30									25,180.60.020	261kg
40									25,180.60.030	277kg
50									25,180.60.040	382kg
60									25,180.60.050	443kg
70									25,180.60.060	509kg
80									25,180.60.070	580kg
90									25,180.60.080	657kg
100									25,180.60.090	739kg
110									25,180.60.100	827kg
120									25,180.60.110	921kg
130									25,180.60.120	1022kg
140									25,180.60.130	1128kg
150									25,180.60.140	1228kg
160									25,180.60.150	1358kg
180									25,180.60.160	1483kg
200									25,180.60.180	
220									25,180.60.200	
240									25,180.60.220	

## [rana Spring 主な仕様]

- ストローク時の安定したレート維持を実現
- 自由長から縮み始め5mmで約98%レート確保
- 明確な特性がダンパーセッティングに貢献
- 引張力2000N/mmシリコンクローム材採用
- バラつきの無い精度、抜群の耐ヘタリ性
- 他の高性能ダンパーへの使用にもお勧め

