

SAAB

■注意事項 (NOTES) : 13 4WD車不可 / 59 プラスチックリングの後に来るパンクルーザーをカット

■部品番号を赤色で表記したものは新規追加車種または一部内容を更新した車種となります。 ■メルヴェは受注商品です。毎月末までのご注文で、翌月上旬～中旬を目安に納品となります。

部品番号	適用車種	型式/タイプ	年式	ダウン幅		注意	本体価格(税別)
				-F	-R	NOTES	
50SA 50012	9-3 1.8T/2.0/2.0T	Y3SF	2003/2~2012	30-40	30-40	13	¥60,000
50SA 50014	9-3 1.8T/2.0T カプリオ + ステーションワゴン	YS3F	2005/11~2012	30-40	20-30	13	¥60,000
50SA 50009	9-3 1.8T/2.0T/2.3i	FB20/DB20/DB23	1998/3~2002/9	30-40	30-40		¥62,000
50SA 50010	9-3 2.0T/2.3T カプリオ	DB204/DB23	1998/3~2003/11	25-35	25-35	59	¥62,000
50SA 50008	9-5 2.0T/2.3T 3.0 V6を除く	EB20/EB23	1997/10~2010/1	25-35	25-35		¥60,000
50SA 50011	9-5 2.3T ワゴン 3.0 V6を除く	EB23	1999/2~2010/10	30-40	30-40		¥60,000
50SA 50005	900S2.0/2.3i + クーペ	DB20/DB23	1993/9~1998	30-40	30-40		¥60,000
50SA 50006	900 SE2.5 V6/2.0 ターボ/2.3i カプリオ	DB23/DB25	1993/9~1998	30-40	30-40		¥60,000
50SA 50003	9000 2.3/3.0 V6 + ターボ	CB23/30	1992~1998/12	35-45	35-45		¥62,000
50SA 50001	9000 2.0/2.3 16V + ターボ	CB23	1986~1991	30-40	30-40		¥62,000
50SA 50002	99 + 900 + ターボ + カプリオ	AB20	1978~1993	35-45	35-45		¥74,000

※取付・調整は必ず設備の整った整備工場または専門ショップで行ってください。 ※ABS装着車はローダウンスプリング取付後、センサーの再調整を行ってください。 ※レバライザー装着車はローダウンスプリング取付後、再調整を行ってください。 ※リヤ荷重対応ブレーキパワーレギュレーター装着車は、ローダウンスプリング取付後、専門ショップで再調整を行ってください。 ※表示しているダウン量は取付テストをした標準車両からのダウン量です。計測はフエンダーアーチ中央からホイールセンターで行いました。

※取付後にダウン量を確認の上、アライメントの再調整を行ってください。 ※対応車種以外への装着、指定方法以外での取付によって発生した故障、事故等につきまして、当社は一切の責任を負いません。